

## KARTA PRODUKTU



# ALASKAN S3

*Metal free*

**Obuwie ochronne S3 SRC**

**CE, KAT II**

### Przeznaczenie

- ☑ *Prace budowlane, konstrukcyjne, magazynowe na zewnątrz.*
- ☑ *Na stanowiska gdzie istnieje ryzyko przebicia stopy oraz wymagana jest ochrona palców.*

**Materiał:** Skóra licowa drukowana, ocieplina poliestrowa

**Kolor:** Czarny/Szary

**Rozmiary:** 38-48

**Typ obuwia** Trzewik

**Właściwości:** Górna część buta wykonana ze skóry licowej drukowanej o obniżonej absorpcji i przepuszczalności wody oraz materiał. Plastikowe oczka do sznurowania. Ocieplina wykonana z poliestru, kompozytowy podnosek, antyprzebiciowa wkładka Kevlar ZERO. Anatomiczna, antystatyczna wymienna wkładka. Podeszwa PU/PU, antystatyczna, antypoślizgowa typ SRC, olejoodporna. Absorbpcja energii w części piętowej. Waga netto 1,25kg (rozmiar 42).

**Komfort:** Ergonomiczna i anatomiczna wkładka poprawia komfort użytkowania, brak elementów metalowych, poliestrowa ocieplina chroni stopy przed chłodem.

**Ochrona:** Kat. II EN ISO 20345:2011 SRC

Obuwie uszkodzone (przetarte rozdarte) powinno być niezwłocznie wycofane z użytkowania.

**Zastosowanie:**



Prace budowlane, konstrukcyjne, montażowe, magazynowe.

## KARTA PRODUKTU

### DANE MAGAZYNOWE

|         | INDEX  | Nazwa – opis produktu                    |
|---------|--------|--|
| Nr. kat | 373446 | ALASKAN S3 Trzewik ociepl.metal fre r.38 |
|         | 373447 | ALASKAN S3 Trzewik ociepl.metal fre r.39 |
|         | 373448 | ALASKAN S3 Trzewik ociepl.metal fre r.40 |
|         | 373449 | ALASKAN S3 Trzewik ociepl.metal fre r.41 |
|         | 373450 | ALASKAN S3 Trzewik ociepl.metal fre r.42 |
|         | 373451 | ALASKAN S3 Trzewik ociepl.metal fre r.43 |
|         | 373452 | ALASKAN S3 Trzewik ociepl.metal fre r.44 |
|         | 373453 | ALASKAN S3 Trzewik ociepl.metal fre r.45 |
|         | 373454 | ALASKAN S3 Trzewik ociepl.metal fre r.46 |
|         | 373455 | ALASKAN S3 Trzewik ociepl.metal fre r.47 |
|         | 373456 | ALASKAN S3 Trzewik ociepl.metal fre r.48 |

**opakowanie:** 10 par w opakowaniu

**opakowanie zbiorcze:** karton 10 par

**przechowywanie:** Obuwie należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w przewiewnym miejscu (w opakowaniach tekturowych), z dala od źródeł ciepła i wilgoci w temperaturze 5-24°C i wilgotności względnej 50-70%. Nie jest zalecane przechowywanie dłużej niż dwa lata.