



# JL4433 ALBIT kat. I

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA RĘKAWIC ROBOCZYCH

### Opis:

Rękawice szyte w części chwytnej z koziej skóry i bawełnianej tkaniny w części wierzchniej z mankietem zapinanym na rzep. Występuje w rozmiarze 10 zgodnie z dyrektywą 89/686/ EWG. Pakowane po 120 par w kartonie po 12 par w paczce.

### Zastosowanie:

Rękawice przeznaczone są do ochrony rąk przed minimalnym ryzykiem mechanicznym w suchym środowisku pracy. Nie stosować do prac spawalniczych, unikać kontaktu rękawic z chemikaliami, ostrymi i gorącymi przedmiotami tj. o temperaturze powyżej 50°C

### Właściwości oraz załączone znaczenia:



Przeczytaj  
Instrukcję



identyfikacja  
wyrobu



symbol zgodności  
kategoria I

2016 rok produkcji

### Instrukcja konserwacji i użytkowania rękawice ochronnych

Rękawice należy chronić przed źródłami ciepła. Bezwzględnie nie dopuszczać do kontaktu rękawic z rozpuszczalnikami organicznymi i ich oparami. Po użyciu zabrudzenia oczyścić, a następnie rozłożyć w temperaturze pokojowej. Nie prac i nie czyścić chemicznie rękawic.

### Uwagi

Nie używać rękawic jeśli istnieje wysokie ryzyko uszkodzenia ich ruchomymi częściami maszyny. Właściwości ochronne zapewniają tylko nieuszkodzone rękawice. Przed użyciem rękawic należy sprawdzić ich stan oraz właściwy rozmiar. Nie używać podziurawionych, wybrudzonych ani uszkodzonych rękawic. U osób wrażliwych na materiał, z którego wykonano rękawice mogą pojawić się podrażnienia naskórka – w takim przypadku nie używać rękawic.

### Sposób składowania:

Rękawice przechowywać w oryginalnym kartonie lub w foliowych woreczkach. Rękawice składować w suchym i chłodnym pomieszczeniu, poza zasięgiem promieni słonecznych. Okres składowania we właściwych warunkach wynosi max. 3 lata.

### Upoważniony przedstawiciel producenta:

Agrobud BHP S.A., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław



# JL4433 ALBIT kat. I

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA RĘKAWIC ROBOCZYCH

### Opis:

Rękawice szyte w części chwytnej z koziej skóry i bawełnianej tkaniny w części wierzchniej z mankietem zapinanym na rzep. Występuje w rozmiarze 10 zgodnie z dyrektywą 89/686/ EWG. Pakowane po 120 par w kartonie po 12 par w paczce.

### Zastosowanie:

Rękawice przeznaczone są do ochrony rąk przed minimalnym ryzykiem mechanicznym w suchym środowisku pracy. Nie stosować do prac spawalniczych, unikać kontaktu rękawic z chemikaliami, ostrymi i gorącymi przedmiotami tj. o temperaturze powyżej 50°C

### Właściwości oraz załączone znaczenia:



Przeczytaj  
Instrukcję



identyfikacja  
wyrobu



symbol zgodności  
kategoria I

2016 rok produkcji

### Instrukcja konserwacji i użytkowania rękawice ochronnych

Rękawice należy chronić przed źródłami ciepła. Bezwzględnie nie dopuszczać do kontaktu rękawic z rozpuszczalnikami organicznymi i ich oparami. Po użyciu zabrudzenia oczyścić, a następnie rozłożyć w temperaturze pokojowej. Nie prac i nie czyścić chemicznie rękawic.

### Uwagi

Nie używać rękawic jeśli istnieje wysokie ryzyko uszkodzenia ich ruchomymi częściami maszyny. Właściwości ochronne zapewniają tylko nieuszkodzone rękawice. Przed użyciem rękawic należy sprawdzić ich stan oraz właściwy rozmiar. Nie używać podziurawionych, wybrudzonych ani uszkodzonych rękawic. U osób wrażliwych na materiał, z którego wykonano rękawice mogą pojawić się podrażnienia naskórka – w takim przypadku nie używać rękawic.

### Sposób składowania:

Rękawice przechowywać w oryginalnym kartonie lub w foliowych woreczkach. Rękawice składować w suchym i chłodnym pomieszczeniu, poza zasięgiem promieni słonecznych. Okres składowania we właściwych warunkach wynosi max. 3 lata.

### Upoważniony przedstawiciel producenta:

Agrobud BHP S.A., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław