



KAT II

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

CYNOBER PD -ST4001-BGRNK

PD-ST4001 Vinyl-HPT-ST (Hydropellent Technology)

RĘKAWICE SERII PD -ST4001-BGRNK-L Vinyl-HPT-ST (Hydropellent Technology)

Właściwości oraz załączone znaczenia:



Przed użyciem
przeczytaj instrukcję



identyfikacja
wyrobu



symbol
zgodności



piktogram ochrony
przed ryzykiem mechanicznym



Actifresh or Sanitized



Oeko – Tex®Standard 100

4131 – stopnie ochrony

stopień ochrony przed ścieraniem: 4

stopień ochrony przed przecięciem: 1

stopień ochrony przed rozdarcie: 3

stopień ochrony przed przekłuciem: 1

PD -ST4001-BGRNK-L Vinyl-HPT-ST (Hydropellent Technology)

EN388:2003 numer oraz rok wydania normy

2016 rok produkcji

Dostępne rozmiary: XS/6, S/7, M/8, L/9; XL/10; XXL/11:

Cechy produktu: rękawice dziane pokrywane PVC w technologii HPT®. Wykonane z włókien nylonowych, które zapewniają bardzo dobrą chwytność, precyzyjność, sprawność oraz komfort pracy. Miękka gąbczasta powłoka PCV wykonana w technologii i HPT® zapewnia doskonałą ochronę oraz najwyższy poziom chwytności w środowisku mokrym. Lekka powłoka PVC zwiększa manualność oraz chwytność w suchym i mokrym środowisku. Działania nylonowa zapewnia oddychanie. Wykończenie Acifresh lub Sanitized powstrzymuje rozwój organizmów, które powodują przykry zapach używanych rękawic. Nie zalecana do płynnych substancji chemicznych. Parametry ochronne dotyczą części wewnętrznej dłoni.

Produkt jest wytwarzany zgodnie z Systemem Zarządzania Jakości ISO 9001

UWAGA!!! UNIKAĆ UŻYCIA RĘKAWIC W POBLIŻU RUCHOMYCH ELEMENTÓW MASZYN, GROZI WCIĄgnięciem.

Zastosowanie produktu: przemysł petrochemiczny, motoryzacyjny, budownictwo, hydraulika, kontrola jakości, transport przedmiotów, montaż drobnych elementów, przemysł lekki, prace z przedmiotami o szorstkich powierzchniach.

Konserwacja/ Czyszczenie

Zarówno nowe jak i używane rękawice powinny być sprawdzone przed użyciem w celu sprawdzenia stopnia zużycia. W przypadku wystąpienia uszkodzeń wymienić na nowe. Po użyciu brudne rękawice należy niezwłocznie wyczyścić ciepłą wodą z mydłem lub detergentem. Nie używać chlorowych wybielaczy.

Właściwości używanych lub pranych rękawic może odbiegać od parametrów przedstawionych powyżej.

Przechowywanie

Rękawice powinny być przechowywane w suchych warunkach, unikać ekspozycji na światło słoneczne.

Trwałość

Przechowywanie rękawic zgodnie z instrukcją nie zmienia ich mechanicznych parametrów w okresie 3 lat od daty produkcji.

Trwałość rękawic zależy od środowiska w jakim są używane oraz od właściwego doboru modelu rękawicy przez użytkownika.

Szkodliwość

Żadne z materiałów oraz procesów użytych podczas produkcji rękawic nie jest szkodliwy dla użytkownika.

Inne

Przedstawione rezultaty testów powinny być pomocne w doborze rękawic, jednak należy brać pod uwagę fakt iż warunki użycia mogą odbiegać od warunków laboratoryjnych dlatego za właściwy dobór typu rękawicy odpowiada użytkownik.

Upoważniony przedstawiciel producenta:

AGROBUD BHP S.A., 53-111 Wrocław, ul. Słężna 118

Certyfikat Typu WE: SATRA Technology Centre Ltd., Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom. (Notified Body No. 0321) zgodnie z EU directive 89/686/EEC