



Rękawice:

NM 10902 GRAFIT

EN 388, EN 420

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA RĘKAWIC OCHRONNYCH

Opis:

Bezszywowe rękawice robocze dziane, ze ściągaczem, pokryte lateksem. Produkuje się je w rozmiarach 6-12 zgodnie z Rozporządzeniem EU 2016/425 oraz z normami EN388:2016 i EN420+A1:2009.

Zastosowanie:

Rękawice przeznaczone są do ochrony rąk przed ryzykiem mechanicznym w suchym środowisku pracy. Można je stosować zwłaszcza do prac budowlanych, w przemyśle mechanicznym, w magazynach oraz w rolnictwie.

Właściwości oraz załączone znaczenia:



Przeczytaj
Instrukcję



identyfikacja
wyrubu



symbol
zgodności



piktogram
ochrony przed ryzykiem mechanicznym

2142X – stopnie ochrony

A stopień ochrony przed ścieraniem:	2	NM 10902 kod rękawicy
B stopień ochrony przed przecięciem:	1	6-12 rozmiar
C stopień ochrony przed rozdarciem:	4	EN388 numer oraz rok wydania normy
D stopień ochrony przed przekłuciem:	2	2019 rok produkcji

F stopień ochrony przed przecięciem ISO 13997:X (A-F) **X** – nie badano LOT – numer partii

Instrukcja konserwacji i użytkowania rękawice ochronnych

Rękawice należy chronić przed źródłami ciepła. Po użyciu zabrudzenia delikatnie oczyścić i rękawice rozłożyć w temperaturze pokojowej. Bezwzględnie nie dopuszczać do kontaktu rękawic z rozpuszczalnikami organicznymi i ich oparami. Nie prać i nie czyścić chemicznie rękawic. Nie stosować do prac spawalniczych, unikać kontaktu rękawic z chemikaliami, ostrymi i gorącymi przedmiotami tj. o temperaturze powyżej 50°C.

Uwagi

Nie używać rękawic jeśli istnieje wysokie ryzyko uszkodzenia ich ruchomymi częściami maszyny. Właściwości ochronne zapewniają tylko nieuszkodzone rękawice. Przed użyciem rękawic należy sprawdzić ich stan oraz właściwy rozmiar. Nie używać podziurawionych, wybrudzonych ani uszkodzonych rękawic. U osób wrażliwych na materiał, z którego wykonano rękawice mogą pojawić się podrażnienia naskórka – w takim przypadku należy nie używać tych rękawic.

Sposób składowania:

Rękawice przechowywać w oryginalnym kartonie lub w foliowych woreczkach. Rękawice składować w suchym i chłodnym pomieszczeniu, poza zasięgiem promieni słonecznych. Okres składowania we właściwych warunkach wynosi max. 3 lata.

Certyfikat badania typu UE wydany SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee D15YN2P, IRELAND (Notify Body no 2777).

Deklaracja zgodności UE: www.impeldelivery.pl

Producent: IMPEL DELIVERY Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław



Rękawice:

NM 10902 GRAFIT

EN 388, EN 420

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA RĘKAWIC OCHRONNYCH

Opis:

Bezszywowe rękawice robocze dziane, ze ściągaczem, pokryte lateksem. Produkuje się je w rozmiarach 6-12 zgodnie z Rozporządzeniem EU 2016/425 oraz z normami EN388:2016 i EN420+A1:2009

Zastosowanie:

Rękawice przeznaczone są do ochrony rąk przed ryzykiem mechanicznym w suchym środowisku pracy. Można je stosować zwłaszcza do prac budowlanych, w przemyśle mechanicznym, w magazynach oraz w rolnictwie.

Właściwości oraz załączone znaczenia:



Przeczytaj
Instrukcję



identyfikacja
wyrubu



symbol
zgodności



piktogram
ochrony przed ryzykiem mechanicznym

2142X – stopnie ochrony

A stopień ochrony przed ścieraniem:	2	NM 10902 kod rękawicy
B stopień ochrony przed przecięciem:	1	6-12 rozmiar
C stopień ochrony przed rozdarciem:	4	EN388 numer oraz rok wydania normy
D stopień ochrony przed przekłuciem:	2	2019 rok produkcji

F stopień ochrony przed przecięciem ISO 13997:X (A-F) **X** – nie badano LOT – numer partii

Instrukcja konserwacji i użytkowania rękawice ochronnych

Rękawice należy chronić przed źródłami ciepła. Po użyciu zabrudzenia delikatnie oczyścić i rękawice rozłożyć w temperaturze pokojowej. Bezwzględnie nie dopuszczać do kontaktu rękawic z rozpuszczalnikami organicznymi i ich oparami. Nie prać i nie czyścić chemicznie rękawic. Nie stosować do prac spawalniczych, unikać kontaktu rękawic z chemikaliami, ostrymi i gorącymi przedmiotami tj. o temperaturze powyżej 50°C.

Uwagi

Nie używać rękawic jeśli istnieje wysokie ryzyko uszkodzenia ich ruchomymi częściami maszyny. Właściwości ochronne zapewniają tylko nieuszkodzone rękawice. Przed użyciem rękawic należy sprawdzić ich stan oraz właściwy rozmiar. Nie używać podziurawionych, wybrudzonych ani uszkodzonych rękawic. U osób wrażliwych na materiał, z którego wykonano rękawice mogą pojawić się podrażnienia naskórka – w takim przypadku należy nie używać tych rękawic.

Sposób składowania:

Rękawice przechowywać w oryginalnym kartonie lub w foliowych woreczkach. Rękawice składować w suchym i chłodnym pomieszczeniu, poza zasięgiem promieni słonecznych. Okres składowania we właściwych warunkach wynosi max. 3 lata.

Certyfikat badania typu UE wydany SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee D15YN2P, IRELAND (Notify Body no 2777).

Deklaracja zgodności UE: www.impeldelivery.pl

Producent: IMPEL DELIVERY Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław