

HyFlex®

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

11-541

Rękawice z powlekanym wnętrzem dłoni, w których zastosowano INTERCEPT Technology® oraz ANSELL GRIP™ Technology



Przecięcie



Do prac lekkich

Wyjątkowa ochrona przed przecięciami w postaci dopasowanej, ultralekkiej rękawicy zapewniającej większą chwytność

Wyjątkowa ochrona przed przecięciami w postaci dopasowanych, ultralekkich rękawic zapewniających większą chwytność. Zupełnie nowa przedza wykonana w technologii INTERCEPT Technology® została zaprojektowana tak, by wykraczać ponad normy branżowe. Opatentowana technologia firmy Ansell zapewnia najlepszą w danej klasie ochronę przed przecięciami oraz wyższy komfort połączony z większą sprawnością manualną. W technologii FORTIX™ Technology stosowana jest cienka, odporna i przewiewna powłoka z pianki nitrylowej, która wydłuża okres eksploatacji rękawic i zwiększa komfort ich użytkowania w przypadku prac z materiałami ciernymi.



Branże

- Przemysł motoryzacyjny
- Maszyny i urządzenia
- Wytwarzanie metalu

Zastosowania

- Praca z blachami i panelami
- Przenoszenie części o ostrych, nierównych krawędziach
- Montaż końcowy
- Obsługa materiałów o ostrych, nierównych krawędziach

Najważniejsze cechy

- Wyjątkowo lekka rękawica zapewniająca niezrównaną sprawność manualną i większą ruchomość dłoni
- W technologii dziania ZONZ™ stosowane są wyselekcjonowane przędze oraz zróżnicowane struktury szwów, co umożliwia optymalne dopasowanie rękawic w celu zwiększenia ruchomości dłoni i sprawności manualnej oraz ograniczenia zmęczenia
- W składzie rękawic nie ma silikonu, dzięki czemu można ich używać w lakierniach i przy pracach wykończeniowych
- Maskująca zabrudzenia powłoka we wnętrzu dłoni wydłuża czas eksploatacji
- Model dostępny również w opakowaniu sprzedażowym

Katalizatory chemiczne wulkanizacji

- Dibutyloдитiokarbaminian cynku
- 2-merkaptobenzotiazol cynku

Uczulenie na te składniki oraz związane z nim wystąpienie kontaktowego podrażnienia i/lub reakcji alergicznych może dotyczyć tylko niewielkiej liczby użytkowników.

Normy wydajności i Zgodność z przepisami

Zgodność z REACH



Specyfikacje

MARKA MODEL	opis	Uglenie	ROZMIAR	DŁUGOŚĆ	KOLOR	OPAKOWANIE
HyFlex® 11-541	Wykończenie: Powlekane wnętrze dłoni Materiał powłoki: Pianka nitrylowa Materiał wyściółki: Kevlar®, Nylon, Spandex, Stal nierdzewna Rodzaj mankietów: Ściągacz	18	6, 7, 8, 9, 10, 11	196-250 mm; 7.71-9.84 inches	Szare	12 par w woreczku; 12 toreb w kartonie

Technologie



Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem www.ansell.com lub kontaktując się z nami przy użyciu poniższych danych:

Region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Ameryka Północna

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Azja i Pacyfik

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Ameryka Łacińska i Karaiby

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Meksyk
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Kanada

Ansell Canada
105 Lauder
Owensville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® i ™ są znakami towarowymi spółki Ansell Limited lub jednego z jej podmiotów powiązanych. Patenty USA oraz oczekujące patenty USA i inne: www.ansell.com/patentmarking © 2021 Ansell Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejszy dokument i zawarte w nim inne oświadczenia złożone przez firmę Ansell lub w jej imieniu nie stanowią gwarancji użyteczności handlowej żadnego z produktów firmy Ansell ani ich przydatności do określonego celu. Firma Ansell nie ponosi odpowiedzialności za przydatność i adekwatność wybranych przez użytkowników rękawic do konkretnego celu.