



CORRIDOR® GLORIN S 734

Dyspersja samonabyszczająca



Zakres zastosowania

- Nadaje się do szpitali, ośrodków opiekuńczych i obszarów, w których stosowane są środki dezynfekujące
- Do nadających się do powlekania i wodoodpornych wykładzin podłogowych, np. PCW, linoleum i kauczuk
- Nadające się do powlekania posadzki wzbogacone warstwą poliuretanu

Zalety i właściwości produktu

- Dyspersja odporna na działanie niekorzystnych czynników, z polyskiem
- Nie zawiera soli metali
- Bardzo duża zdolność wypełniania i duża rozlewność
- Odporny na działanie środków do dezynfekcji powierzchni
- Nadaje się do polerowania za pomocą maszyny szybkoobrotowej
- Umożliwia dzięki wysokiemu udziałowi substancji pielęgnujących naprawę bez widocznej granicy pomiędzy obszarem pierwotnym a poddanym renowacji
- Antypoślizgowa zgodnie z DIN 51131
- Odporny na oddziaływanie mechaniczne
- Możliwość pielęgnowania produktami systemu Corridor®

Dane techniczne	
Wartość pH	7,5
Kolor produktu	biały-beżowy
Pojemność*	5 l kanister 10 l kanister
Składniki zgodnie z systemem INCI	AQUA, POLYACRYLATE, ETHOXYDIGLYCOL, SYNTHETIC WAX, TRIS(2-BUTOXYETHYL) PHOSPHATE, LAURETH-7, TRIDECETH-8, FLUOROALKYLPOLYETHOXYLATE, POLYPHENYL DIMETHICONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, AMMONIUM HYDROXIDE, DIETHYL ETHANOLAMINE, SODIUM OXYMETHYLENE SULFOXYLATE, SODIUM LAURETH SULFATE, PARFUM

* Wskazówka: Należy uwzględnić częściowo ograniczoną międzynarodową dostępność produktów. Porozmawiaj z naszym doradcą klienta.





CORRIDOR® GLORIN S 734

Dyspersja samonabyszczająca

Zastosowanie i dozowanie

**Warunek:**

Przeprowadzić czyszczenie gruntowne przy użyciu produktu Corridor® Uni Ultra S 707, na koniec odessać brudny roztwór, splukać posadzkę wodą i pozostawić do wyschnięcia. Następnie rozpocząć nakładanie warstw ochronnych.

Nanoszenie powłoki:

bez rozcieńczania

Nanieść 2 - 3 warstwy. Każda warstwa musi dokładnie wyschnąć.

**Oczyszczacz:**

rozcieńczyć wodą w proporcji 1:2

Uwaga

Chronić przed mrozem.

Przed rozpoczęciem nakładania produktu wyłączyć źródła ciepła (kaloryfery, ogrzewanie podłogowe). Unikac bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych. Im dokładniejsze czyszczenie gruntowne i splukanie posadzek podłogowych o otwartych porach takich jak linoleum, tym większa trwałość dyspersji. Testy polegające na jednorazowej, czasowej ekspozycji powierzchni bez udziału mechaników na dostępne w sprzedaży środki dezynfekujące (maks. 15 minut działania) nie wykazały negatywnego oddziaływania na powierzchnię powłoki.

Produkty uzupełniające

Unibuz G 235 - Środek myjąco-pielęgnujący na bazie polimerów rozpuszczalnych w wodzie
Total G 424 - Środek do gruntownego czyszczenia o wysokim odczynie zasadowym
Total Extra G 426 - Silnie alkaliczny i szybko działający środek do gruntownego czyszczenia
Garuda HC 20 - Superkoncentrat myjąco-pielęgnujący na bazie polimerów rozpuszczalnych w wodzie
Radana HC 42 - Uniwersalny superkoncentrat do czyszczenia gruntownego
Corridor® Unic Ultra S 707 - Uniwersalny środek do czyszczenia gruntownego
Corridor® Power Stripper S 708 - Uniwersalny stripper o wyjątkowej sile działania
Corridor® Dryex S 711 - Gotowy do użycia środek do czyszczenia na sucho o neutralnym pH
Corridor® Basic S 720 - Wypełniacz porów i środek gruntujący
Corridor® Black S 739 - Czarna dyspersja
Corridor® Spray S 770 - Środek do polerowania metodą natryskową stosowany do odnawiania filmu
Corridor® Daily S 780 - Środek czyszcząco-pielęgnujący na bazie polimerów rozpuszczalnych w wodzie
Corridor® Cibreeze Wipe S 790 - Środek do codziennego mycia podłóg o działaniu myjąco-pielęgnującym i neutralizującym zapachy

Zwroty określające zagrożenie

brak obowiązku klasyfikacji

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego do produktu Corridor® Glorin S 734 n uniwersalny środek czyszczący na stronie [op www.buzil.pl](http://www.buzil.pl).

Kod GISBAU: GE 10

Numer artykułu*:

S734-0005R1

S734-0010R1

* Wskazówka: Należy uwzględnić częściowo ograniczoną międzynarodową dostępność produktów. Porozmawiaj z naszym doradcą klienta.

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.