



# CLEAN UP G 555

Odplamiacz, środek gotowy do użycia



### Zakres zastosowania

- Powierzchnie i materiały odporne na działanie rozpuszczalników np. biurka, klawiatury, telefony
- Usuwa zanieczyszczenia po ołówkach, nierozcieńczalnych w wodzie flamastrach, długopisach, atramencie i pieczętkach

### Zalety i właściwości produktu

- Intensywne działanie myjące
- Wydajny
- Możliwość czyszczenia punktowego

Dane techniczne	
Wartość pH	11
Kolor produktu	bezbarnego do żółtawego
Pojemność*	600 ml butelka

\* Wskazówka: Należy uwzględnić częściowo ograniczoną międzynarodową dostępność produktów. Porozmawiaj z naszym doradcą klienta.





## ŚRODEK DO TWORZYW SZTUCZNYCH

Czyszczenie bieżące

# CLEAN UP G 555

Odplamiacz, środek gotowy do użycia

### Zastosowanie i dozowanie



Nierozcieńczany  
Natrysnąć na nie mechacącą się szmatkę. Nanieść na plamę. Pozostawić na chwilę do zadziałania. Nawierzchnię wytrzeć i spłukać czystą wodą.



### Uwaga

Przeprowadzić test trwałości materiału i kolorów w mało widocznym miejscu. Nie nadaje się do czyszczenia szkła akrylowego (PMMA). Przestrzegać wskazówek producenta odnośnie czyszczenia.

### Produkty uzupełniające

Reso Clean G 515 - Gotowy do użycia środek czyszczący z nasadką spryskującą  
Drizzle® Blue SP 20 - Gotowy do użycia uniwersalny środek do nawierzchni z nasadką spryskującą

### Zwroty określające zagrożenie

- EUH208 Zawiera Limonen. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
- H226 Łatwopalna ciecz i pary.
- H319 Działa drażniąco na oczy.
- H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego do produktu Clean Up G 555 n uniwersalny środek czyszczący na stronie [op www.buzil.pl](http://www.buzil.pl).

Numer artykułu\*:  
G555-0600R3

\* Wskazówka: Należy uwzględnić częściowo ograniczoną międzynarodową dostępność produktów. Porozmawiaj z naszym doradcą klienta.

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.

Data 20.07.2018

**BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG**

Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880 . E-mail: [info@buzil.de](mailto:info@buzil.de) . [www.buzil.com](http://www.buzil.com)