



ŚRODEK MYJĄCO-PIELĘGNUJĄCY

Czyszczenie bieżące

CORRIDOR® DAILY S 780

Środek czyszcząco-pielęgnujący na bazie polimerów rozpuszczalnych w wodzie



Zakres zastosowania

- Szczególnie nadaje się do posadzek podłogowych w halach sportowych, gimnastycznych lub różnego przeznaczenia
- Do wodoodpornych wykładzin podłogowych, np. z PCW, kauczuku, linoleum, lakierowanego parkietu i korka, betonu i kamienia naturalnego

Zalety i właściwości produktu

- Na bazie wodorocieńczalnych polimerów
- Jednocześnie czyści i pielęgnuje
- Bardzo dobre właściwości zwilżające
- Zastosowanie w maszynach jednotarczowych i maszynach szybkoobrotowych
- Nie tworzy warstwy
- Działanie antypoślizgowe
- Spełnia wymogi normy FMPA DIN 18032/2 dla podłóg sportowych
- Samonabłyszczający
- Chroni przed powstawaniem śladów po butach i zabezpiecza przed zabrudzeniem
- Do zastosowania w automatach myjących

Dane techniczne	
Wartość pH	8,5
Kolor produktu	zielono-niebieski
Pojemność*	1 l butelka 10 l kanister 200 l beczka
Składniki zgodnie z systemem INCI	AQUA, TRIDECETH-8, ETHOXYPROPANOL, ALCOHOL, POLYACRYLATE, TRISODIUM DICARBOXYMETHYL ALANINATE, C9-11 PARETH-5, METHYLISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE, TRIETHANOLAMINE LAURYL SULFATE, COLORANT, LIMONENE, MEK, FLUORALKYL POLYETHOXYLATE, PPG-2 METHYL ETHER

* Wskazówka: Należy uwzględnić częściowo ograniczoną międzynarodową dostępność produktów. Porozmawiaj z naszym doradcą klienta.





ŚRODEK MYJĄCO-PIELĘGNUJĄCY

Czyszczenie bieżące

CORRIDOR® DAILY S 780

Środek czyszcząco-pielęgnujący na bazie polimerów rozpuszczalnych w wodzie

Zastosowanie i dozowanie



Czyszczenie bieżące:
20 - 50 ml / 10 l wody

Warstwy ochronne:
500 - 1000 ml / 10 l wody
Przy myciu na mokro nanieść na podłogę, pozostawić do wyschnięcia i wypolerować za pomocą maszyny szybkoobrotowej lub maszyny jednotarczowej i nałożonego pada.



Mycie z użyciem automatów:
50 - 100 ml / 10 l wody



Metoda spray:
1:3 z wodą
Wypolerować za pomocą maszyny polerki jednotarczowej lub szorowarki jednotarczowej.



Czyszczenie intensywne:
500 ml / 10 l wody
Obrobić za pomocą maszyny jednotarczowej z użyciem pada czyszczącego, następnie odessać brudny roztwór i wypolerować posadzkę podłogową.



Natrysk czyszczenie:
300 ml / 10 l wody

Uwaga

Używać zawsze zimnej wody.
Przy używaniu maszyn czyszczących regularnie myć i płukać zbiorniki.

Produkty uzupełniające

Sunglorin G 145 - Emulsja samonabłyszczająca
Roca Dispers R 200 - Pielęgnacja i zabezpieczenie posadzek kamiennych
Corridor® Complete S 732 - Nabłyszczająca emulsja wielofunkcyjna
Corridor® Glorin S 734 - Dyspersja samonabłyszczająca
Corridor® Matt S 737 - Matowa dyspersja
Corridor® Black S 739 - Czarna dyspersja
Corridor® Jewel S 741 - Wyjątkowo odporna dyspersja ochronna

Zwroty określające zagrożenie

H319 Działa drażniąco na oczy.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego do produktu Corridor® Daily S 780 n uniwersalny środek czyszczący na stronie [op www.buzil.pl](http://www.buzil.pl).

Kod GISBAU: GU 70

Numer artykułu*:
S780-0001R1
S780-0010R1
S780-0200R1

* Wskazówka: Należy uwzględnić częściowo ograniczoną międzynarodową dostępność produktów. Porozmawiaj z naszym doradcą klienta.

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękopisów pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.

Data 21.03.2019

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880 . E-mail: info@buzil.de . www.buzil.com